

Hikvision DS-2CD6D82G2-IS(4mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245972
EAN: 6936422181260



Netzwerk PanoVu Dome, 8MP, Multidirektional, 4mm, Mic, IR, IP67

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP	Einfache Installation dank Power-over-Ethernet-Technologie (PoE)
Unterstützt 2-Kanal-WDR für klare Bilder auch bei starkem Kontrast	Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deepin
Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie	Wasser- und staubgeschützt (IP67) und vandalismusgeschützt
Integriertes Mikrofon für Audioaufnahmen in Echtzeit	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Panorama Kamera
Leistungsaufnahme	14 W
Montageart	Deckenmontage, Mastmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67

Hikvision DS-2CD6D82G2-IS(4mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE+ (IEEE-802.3at)
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0036 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	87,6°
Bildwinkel vertikal	46°
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	20 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6936422181260
Hersteller-Nummer	311333220
Serie	PanoVu

Hikvision DS-2CD6D82G2-IS(4mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

