IQSIGHT NBI-7803-AX

Artikelnummer: 246141

Netzwerk Box Kamera, Tag/Nacht 4MP@60fps, 4,4-10mm, HDRX, IVA Pro

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Nein
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, L16/16kHz
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Leistungsaufnahme	14 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP5X, IP5X
Stromversorgung	12-26 VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 °C - 55 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	HDR X 141dB
Kamera	

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

IQSIGHT NBI-7803-AX

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,009 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Ports	1x 10/100/1000Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	110° - 48°
Bildwinkel vertikal	53° - 27°
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	4,4 - 10 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	F.01U.431.436
Serie	DINION 7100s

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216467	IQSIGHT IIR-50850-LR	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10°-95°, 39W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC
216462	IQSIGHT IIR-50850-MR	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10°-95°, 26W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC
216228	IQSIGHT IIR-50850-SR	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10°-95°, 13W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC
216470	IQSIGHT IIR-50850-XR	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10°-95°, 52W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

IQSIGHT NBI-7803-AX

Fortsetzung Zubehör

216468	IQSIGHT IIR-50940-LR	LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°-95°, 39W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC
216463	IQSIGHT IIR-50940-MR	LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°-95°, 26W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC
216229	IQSIGHT IIR-50940-SR	LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°-95°, 13W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC
216471	IQSIGHT IIR-50940-XR	LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°-95°, 52W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC
212309	IQSIGHT LTC 9210/01	Säulenhalterung für Bosch HSG, UHI, UHO-Gehäuse, interne Kabelführung, 200mm
97441	IQSIGHT LTC 9213/01	Adapter für Mastmontage für LTC9212/LTC9215
97439	IQSIGHT LTC 9215/00	Wandarm für HSG, UHI, UHO-Gehäuse
201855	IQSIGHT LTC 9215/00S	Wandarm für HSG, UHI und UHO-Gehäuse 180mm, max. 9kg
98123	IQSIGHT LTC 9219/01	Adapter für Deckenmontage für HSG, UHI, UHO-Gehäuse
242597	IQSIGHT MVC-IVA-APC	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Appearance Bosch IVA Pro
242586	IQSIGHT MVC-IVA-PPE	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Personal Protection Equipment, Bosch IVA Pro
236865	IQSIGHT MVC-IVA-TRA	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro
210359	IQSIGHT NBN-MCSMB-03M	Anschlusskabel, analog, SMB auf BNC (weiblich) 0,3m
210360	IQSIGHT NBN-MCSMB-30M	Anschlusskabel, analog, SMB auf BNC (männlich) 3m
215589	IQSIGHT NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	IQSIGHT NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215744	IQSIGHT TC9210U	Halterung, Wand, Decke, für Kameras, Innen, 4,5kg max., weiß
211153	IQSIGHT UHO-HBGS-11	Wetterschutzgehäuse Sonnenschutz, 480mm, Heizung, Lüfter, 24VAC/12VDC, IP66
211152	IQSIGHT UHO-HBGS-51	Wetterschutzgehäuse, Sonnenschutz, 480mm, Heizung, Lüfter, 230VAC/12VDC, IP66
212161	IQSIGHT UHO-POE-10	Wetterschutzgehäuse Sonnenschutz, 430mm, Heizung POE, IP67
200537	IQSIGHT UPA-2450-50	Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen
236868	IQSIGHT VSP-UHO-POE-10	Wetterschutzgehäuse Sonnenschutz, 430mm, Heizung POE, IK10, IP67

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

IQSIGHT NBI-7803-AX

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten