

# AXIS A4030-E READER

Artikelnummer: 246204  
EAN: 7331021093676



RFID Leser im Pfostendesign, 13,75 MHz, IP65, IK07

## Hauptmerkmale

- Perfekt in Verbindung mit Axis Tür-Steuerungen und Zugangskontrollen
- Unterstützt die meisten RFID-Karten mit 13,56 MHz
- Schutzzklassen IP65 und IK07 für den Einsatz in rauen Umgebungen
- 5A16n Certified Secure Element und Transparentmodus
- OSDP-Sicherheitsprofil für hohe Interoperabilität verifiziert

## Spezifikationen

Allgemeines	
Abmessungen LxBxH	121x48x27mm
Gehäusefarbe	Schwarz
Leseverfahren	13,56 MHz Mifare Classic, 13,56 MHz Mifare DESFire, 13,56 MHz Mifare Plus
Montageart Leser	Aufputz
Schnittstelle Leser	OSDP, RS-485
Schutzart	IP65
Stromversorgung	12VDC
Transpondertyp	Mifare DESFire EV2, Mifare DESFire EV3
Zertifizierungen	IK07
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021093676
Hersteller-Nummer	03423-001

# AXIS A4030-E READER

Fortsetzung Spezifikationen

Serie	Axis A40
-------	----------

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
237288	AXIS TA1902 CONNECTOR KIT	Steckverbinder Set, für Netzwerk Türcontroller, Leser und I/O- Relaismodule
243694	AXIS TA1902 MK II CONNECTOR KI	Connector Kit für Axis Netzwerk Türcontroller Leser und I/O-Module
240689	AXIS TA4711 ACCESS CARD 100 PCS	MIFARE® DESFire® EV3 8K, RFID-Karte, 100er-Pack
240970	AXIS TA4712 KEY FOB 50 PCS	MIFARE® DESFire® EV3 8K Schlüsselanhänger, 50er-Pack

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

