

AXIS A4030-E READER

Artikelnummer: 246204
EAN: 7331021093676



RFID Leser im Pfostendesign, 13,75 MHz, IP65, IK07

Hauptmerkmale

- Perfekt in Verbindung mit Axis Tür-Steuerungen und Zugangskontrollen
- Unterstützt die meisten RFID-Karten mit 13,56 MHz
- Schutzklassen IP65 und IK07 für den Einsatz in rauen Umgebungen
- 5A16n Certified Secure Element und Transparentmodus
- OSDP-Sicherheitsprofil für hohe Interoperabilität verifiziert

Spezifikationen

Allgemeines	
Abmessungen LxBxH	121x48x27mm
Gehäusefarbe	Schwarz
Leseverfahren	13,56 MHz Mifare Classic, 13,56 MHz Mifare DESFire, 13,56 MHz Mifare Plus
Montageart Leser	Aufputz
Schnittstelle Leser	OSDP, RS-485
Schutzart	IP65
Stromversorgung	12VDC
Transpondertyp	Mifare DESFire EV2, Mifare DESFire EV3
Zertifizierungen	IK07
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021093676
Hersteller-Nummer	03423-001

AXIS A4030-E READER

Fortsetzung Spezifikationen

Serie	Axis A40
-------	----------

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
237288	AXIS TA1902 CONNECTOR KIT	Steckverbinder Set, für Netzwerk Türcontroller, Leser und I/O- Relaismodule
243694	AXIS TA1902 MK II CONNECTOR KI	Connector Kit für Axis Netzwerk Türcontroller Leser und I/O-Module
240689	AXIS TA4711 ACCESS CARD 100 PCS	MIFARE® DESFire® EV3 8K, RFID-Karte, 100er-Pack
240970	AXIS TA4712 KEY FOB 50 PCS	MIFARE® DESFire® EV3 8K Schlüsselanhänger, 50er-Pack

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

