


Hanwha Vision XND-A6084RV

Artikelnummer: 246246



Netzwerk Fix Dome Kamera, AI, Tag/Nacht, 1920x1080, Wisenet 9, 2,8-12,0mm, IR, PoE, IP52, IK10

Hauptmerkmale

2,8–12 mm (4,3-fach) motorisiertes Varioobjektiv

Zwei NPUs für KI-basierte Bildverbesserung

Analyseereignisse auf Basis der KI-Engine:

Objekterkennung Person/Gesicht/Fahrzeug/Kennzeichen

Business Intelligence auf Basis der KI-Engine:

Personen-/Fahrzeug-/Menschenmengen-zählung,

Warteschlangenmanagement, Heatmap

Unterstützt dynamische Privatsphärenmaskierung

WiselR: IR-Sichtweite 40 m (131,23 ft)

IP52, IK10

Unterstützt Wisepower (Energieüberwachung, ECO-Modus)

Verwendung von recyceltem Kunststoff

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, OPUS
Beleuchtung	Infrarot, LED
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Kameratyp	Domekamera

Hanwha Vision XND-A6084RV

Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme	10,2 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP52
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C - 50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	CE, UKCA, FCC, UL, IEC, RoHS, REACH, IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,02 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920 x 1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Analysefunktionen	Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung, Objektklassifizierung, Personenzählung
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	2
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Ports	RJ-45
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	120° - 27°
Bildwinkel vertikal	63° - 15°
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	2,8 mm - 12 mm

Hanwha Vision XND-A6084RV

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	4.3
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	XND-A6084RV

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

