

Hanwha Vision XND-A8085RV

Artikelnummer: 246247



Netzwerk Fix Dome Kamera, AI, Tag/Nacht, 2560x1920, Wisenet 9, 3,3-9,3mm, IR, PoE, IP52, IK10

Hauptmerkmale

Basierend auf WN9 mit X-Plus-Design

Indoor-Netzwerk-AIIR-Kuppelkamera

5 MP Auflösung bei 30 FPS

Motorisiertes Varioobjektiv mit 3,3–9,3 mm

Unterstützung der Codecs H.265, H.264 und MJPEG

IR-Reichweite bis zu 50 m (164,04 ft)

USB-C-Anschluss für einfache Installation

Wählbarer Mikrofoneingang

Tag- und Nachtbetrieb mit ICR

Extreme WDR (120 dB)

Hartbeschichtete Kuppel

Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, OPUS
Beleuchtung	Infrarot, LED
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Kameratyp	Domekamera

Hanwha Vision XND-A8085RV

Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme	14,5 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP52
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C - 50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	CE,UKCA,FCC,UL,IEC,RoHS,REACH
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560 x 1920
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Analysefunktionen	Gesichtserkennung, Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung, Linienüberquerung (LCD), Personenzählung
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-T, 10Base-T
Ports	RJ-45
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	99° - 31°
Bildwinkel vertikal	71° - 23°
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	3,3 mm - 9,3 mm

Hanwha Vision XND-A8085RV

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	2.8
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	XND-A8085RV

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

