

# Hanwha Vision XNV-A8085R

Artikelnummer: 246250



Netzwerk Fix Dome Kamera, AI, Tag/Nacht,  
2560x1920, Wisenet 9, 3,3-9,3mm, IR, PoE, IP66/67,  
IK10

## Hauptmerkmale

Maximale Auflösung von 5 MP (1/2,8-Zoll-Sensor)

3,3–9,3 mm (2,8-fach) motorisiertes Varioobjektiv

WiselR-Reichweite von bis zu 50 m (164,04 ft, PoE+-Modus)

Magnetische Modulbauweise für einfache Installation

Doppelte NPU für KI-basierte Bildverbesserung

Analytik-Ereignisse auf Basis der KI-Engine: Objekterkennung

Business Intelligence auf Basis der KI-Engine:

Personen-/Fahrzeug-/Menschenmengen-zählung,

Warteschlangenmanagement, Heatmap

Unterstützt BestShot und alle Attribute

Unterstützt dynamische Privatsphärenmaskierung

Unterstützt Wisepower (Energieüberwachung)

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, OPUS
Beleuchtung	Infrarot, LED
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera

# Hanwha Vision XNV-A8085R

## Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme	14,2 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	CE, UKCA, FCC, UL, IK10, NEMA 4X u.v.m
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2560 x 1920
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Analysefunktionen	Gesichtserkennung, Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung, Linienüberquerung (LCD), Personenzählung
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	2
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-T, 10Base-T
Ports	RJ-45
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, TCP, TCP-IP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	99° - 31°
Bildwinkel vertikal	71° - 23°
Blendensteuerung	P-Iris

# Hanwha Vision XNV-A8085R

## Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	3,3 mm - 9,3 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	2.8
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	XNV-A8085R

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

