

# Hanwha Vision XNV-A9085R

Artikelnummer: 246251



Netzwerk Fix Dome Kamera, AI, Tag/Nacht, 3840x2160, Wisenet 9, 4,4-9,3mm, IR, PoE, IP66/67, IK10

## Hauptmerkmale

Maximale Auflösung von 8 MP (1/1,8-Zoll-Sensor)

4,4–9,3 mm (2,1-fach) motorisiertes Varioobjektiv

WiselR-Reichweite von bis zu 50 m (164,04 ft, PoE+-Modus)

Magnetische Modulbauweise für einfache Installation

Doppelte NPU für KI-basierte Bildverbesserung

Business Intelligence auf Basis der KI-Engine:

Personen-/Fahrzeug-/Menschenmengen-zählung,

Warteschlangenmanagement, Heatmap

Unterstützt BestShot und alle Attribute

Unterstützt dynamische Privatsphärenmaskierung

Unterstützt Wisepower (Energieüberwachung)

2 SD-Steckplätze für Edge-Speicher

## Spezifikationen

| Allgemeines          |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Heizung              | Ja                         |
| Vandalismusgeschützt | Ja                         |
| Audiokompression     | AAC-LC, G.711, G.726, OPUS |
| Beleuchtung          | Infrarot, LED              |
| Farbe (Gehäuse)      | Weiß                       |
| Farbe (Kuppel)       | klar                       |
| Gehäuseart           | Aluminium                  |
| Gehäusematerial      | Aluminium                  |
| Kameratyp            | Domekamera                 |

# Hanwha Vision XNV-A9085R

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |   |
|---|---|
| Leistungsaufnahme                           | 14,2 W  |
| Montageart                                  | Deckenmontage, Wandmontage  |
| ONVIF                                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T  |
| Power over Ethernet                         | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at  |
| Schutzart                                   | IP66/67   |
| Stromversorgung                             | 12VDC   |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -50°C - 60°C  |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | 120dB   |
| Zertifizierungen                            | FCC,CE,UKCA,UL,IK11,NEMA 4X   |
| <b>Kamera</b>                               |   |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja  |
| Low Speed Shutter                           | Ja  |
| Auflösungsstandard                          | 8 MP  |
| Aufnahmesensor                              | CMOS  |
| Chipgröße                                   | 1/1,8"  |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,04 Lux  |
| System                                      | True Day&Night  |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR)   |
| <b>Display / Darstellung</b>                |   |
| Bildauflösung max.                          | 3840 x 2160   |
| <b>Funktionen</b>                           |   |
| Audiounterstützung                          | Ja  |
| Bewegungsmelder                             | Ja  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja  |
| Analysefunktionen                           | Gesichtserkennung, Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung, Linienüberquerung (LCD), Loitering Detektion, Personenzählung |
| Drehbereich                                 | 355 °   |
| Interner-Speicher                           | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte   |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |   |
| Alarめingänge                                | 1   |
| Ethernet Schnittstelle                      | 1000Base-T, 100Base-T, 10Base-T   |
| Ports                                       | RJ-45   |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet  |
| <b>Netzwerk</b>                             |   |
| Netzwerkprotokolle                          | FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere  |
| <b>Objektiv</b>                             |   |
| Bildwinkel horizontal                       | 113° - 47°  |
| Bildwinkel vertikal                         | 58° - 26°   |
| Blendensteuerung                            | P-Iris  |

# Hanwha Vision XNV-A9085R

## Fortsetzung Spezifikationen

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Brennweite                    | 4,4 mm - 9,3 mm         |
| Objektiv Typ                  | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch)          | 2.1                     |
| <b>Video</b>                  |                         |
| Bildübertragungsrate max.     | 30 fps                  |
| Videokompression              | H.264, H.265, MJPEG     |
| <b>Produktkennzeichnungen</b> |                         |
| Hersteller-Nummer             | XNV-A9085R              |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

