Hikvision DS-2CD26123G2-LIZS2UY(2.8-12)O-STDBLACK

Artikelnummer: 246324



Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 12MP, 2,8-12mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, schwarz

Hauptmerkmale

- UHD: Ultra High Definition sorgt für ein lebensechtes Erlebnis
- Motorisiertes Varifokal Objektiv für einfache Installation und Überwachung
- Smart Hybrid Light: Kombiniert Infrarot- und Weißlicht, 3 zusätzliche Betriebsmodi
- Personen- und Fahrzeugerkennung auf Basis von Deep Learning
- Kristallklarer Klang dank integriertem Dual-Mikrofon-Array
- Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter W
- Effiziente H.265+-Kompression
- Wetterbeständig (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)
- Korrosionsgeschützte Bauweise, die im Vergleich zum Standar

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD26123G2-LIZS2UY(2.8-12)O-STDBLACK

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30° - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4608x2592
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	102°
Bildwinkel vertikal	54°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal, Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311332949
Serie	AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222267	Hikvision DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD26123G2-LIZS2UY(2.8-12)O-STDBLACK

Fortsetzung Zubehör

224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten