

# Hikvision DS-2CD26123G2-LIZS2UY(2.8-12)O-STDBLACK

Artikelnummer: 246324



Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 12MP, 2,8-12mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, schwarz

## Hauptmerkmale

- UHD: Ultra High Definition sorgt für ein lebensechtes Erlebnis
- Motorisiertes Varifokal Objektiv für einfache Installation und Effizienz
- Smart Hybrid Light: Kombiniert Infrarot- und Weißlicht, 3 zusätzliche LEDs
- Personen- und Fahrzeugerkennung auf Basis von Deep Learning
- Kristallklarer Klang dank integriertem Dual-Mikrofon-Array
- Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter V
- Effiziente H.265+-Kompression
- Witterungs- und vandalismusgeschützt (IK10)
- Korrosionsschutz (IP67) und
- Korrosionsschutzte Bauweise, die im Vergleich zum Standar

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusschutz	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

# Hikvision DS-2CD26123G2-LIZS2UY(2.8-12)O-STDBLACK

## Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30° - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	4608x2592
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	102°
Bildwinkel vertikal	54°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal, Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311332949
Serie	AcuSense

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222267	Hikvision DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras

# Hikvision DS-2CD26123G2-LIZS2UY(2.8-12)O-STDBLACK

Fortsetzung Zubehör

224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

