Hikvision DS-2CD26123G2-LIZS2UY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 246325



Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 12MP, 2,8-12mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

- UHD: Ultra High Definition sorgt für ein lebensechtes Erlebnis
- Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter W
- Motorisiertes Varifokal Objektiv für einfache Installation und Überwachung
- Effiziente H.265+-Kompression
- Smart Hybrid Light: Kombiniert Infrarot- und Weißlicht, 3 zusätzliche Beleuchtungsmodi
- Wetterbeständig (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)
- Personen- und Fahrzeugerkennung auf Basis von Deep Learning
- Korrosionsgeschützte Bauweise, die im Vergleich zum Standar
- Kristallklarer Klang dank integriertem Dual-Mikrofon-Array

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD26123G2-LIZS2UY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30° - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4608x2592
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	102°
Bildwinkel vertikal	54°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal, Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311332946
Serie	AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222267	Hikvision DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD26123G2-LIZS2UY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten