Hikvision DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm)O-STD/BLACK

Artikelnummer: 246332



Netzwerk Varifokal Dome Kamera, 4MP, 2,8-12mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, schwarz

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildgebung mit 4-MP-Auflösung	Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-Tr
Acusense: Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen H.265+ Basis von Deep Learning	Effizente Kompressionstechnologie
Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht sowie 3 zusätzliche Betriebsmodi	Motorisiertes Varifokalobjektiv für einfache Installation und Überwa
Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung	Wasser- und Staub geschützt (IP67) sowie vandalismussicher (I

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	12,5 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm)O-STD/BLACK

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30° - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	102,4°
Bildwinkel vertikal	54,7°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal, Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311326218
Serie	AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222358	Hikvision DS-1271ZJ-120	Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, weiß

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm)O-STD/BLACK

Fortsetzung Zubehör

222278	Hikvision DS-1272ZJ-120	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222359	Hikvision DS-1272ZJ-120B	Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
224230	Hikvision DS-1280ZJ-DM46	Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm
240117	Hikvision DS-2280ZJ-WA120(O-NEU)	Junction Box Aluminum Alloy Hikvision White

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten