

Hikvision DS-2CD2H123G2-LIZS2UY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 246334



Netzwerk Varifokal Turret Kamera, 12MP, 2,8-12mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

- UHD: Ultra High Definition sorgt für ein lebensechtes Erlebnis
- Motorisiertes Varioobjektiv für einfache Installation und Überwachung
- Smart Hybrid Light: Kombiniert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche LEDs
- Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning
- Kristallklarer Ton dank integriertem Dual-Mikrofon-Array
- Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB True WDR
- Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie
- Wahlweise Beleuchtungsfarbe (Weißlicht/Infrarot)
- Wahlweise Beleuchtungsfarbe (Weißlicht/Infrarot)
- Wahlweise Beleuchtungsfarbe (Weißlicht/Infrarot)
- Karriertbeständiges Design, das im Vergleich zum Standard

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	15 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

Hikvision DS-2CD2H123G2-LIZS2UY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30° - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4608x2592
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	102°
Bildwinkel vertikal	54°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal, Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311333040
Serie	AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
246299	Hikvision DS-1271ZJ-140-Y(O-STD)	Deckenhalterung, Aluminiumlegierung, weiß

Hikvision DS-2CD2H123G2-LIZS2UY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

246307	Hikvision DS-1273ZJ-140-Y(O-STD)	Wandhalterung, Aluminiumlegierung, weiß
246309	Hikvision DS-1273ZJ-140B-Y(O-STD)	Wandhalterung, Aluminiumlegierung, weiß
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

