



# Hikvision DS-2CD2H123G2-LIZS2UY(2.8-12mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30° - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	4608x2592
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	102°
Bildwinkel vertikal	54°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal, Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311333040
Serie	AcuSense

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
246299	Hikvision DS-1271ZJ-140-Y(O-STD)	Deckenhalterung, Aluminiumlegierung, weiß

## Hikvision DS-2CD2H123G2-LIZS2UY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

246307	Hikvision DS-1273ZJ-140-Y(O-STD)	Wandhalterung, Aluminiumlegierung, weiß
246309	Hikvision DS-1273ZJ-140B-Y(O-STD)	Wandhalterung, Aluminiumlegierung, weiß
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

