Hikvision DS-2CD2H43G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 246336



Netzwerk Varifokal Turret Kamera, 4MP, 2,8-12mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

- Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 4 MP
- Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB Tr
- Acusense: Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen H.265+ Kompressionstechnologie
- Effizente H.265 Basis Kompressionstechnologie
- Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht sowie 3 zusätzliche Betriebsmodi
- Motorisiertes Varifokalobjektiv für einfache Installation und Überwa
- Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung
- Wasser- und Staub geschützt (IP67) sowie vandalismussicher (I

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	12,5 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD2H43G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30° - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	102,4°
Bildwinkel vertikal	54,7°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal, Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311327005
Serie	AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD2H43G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten