

Hikvision DS-2CD2H43G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 246336



Netzwerk Varifokal Turret Kamera, 4MP, 2,8-12mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 4 MP

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB Tr

Acusense: Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Effizienz der 265-Kompressionstechnologie

Effizienz der 265-Kompressionstechnologie

Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht sowie 3 zusätzliche Beleuchtungsobjektive für einfache Installation und Überwa

3 zusätzliche Beleuchtungsobjektive für einfache Installation und Überwa

Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung Wasser- und Stoßgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (

Wasser- und Stoßgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismussgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	12,5 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Hikvision DS-2CD2H43G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30° - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	102,4°
Bildwinkel vertikal	54,7°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal, Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311327005
Serie	AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

Hikvision DS-2CD2H43G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222426

Hikvision DS-1476ZJ-SUS

Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

