

# Hikvision DS-2CD2H83G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 246337



Netzwerk Varifokal Turret Kamera, 8MP, 2,8-12mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

## Hauptmerkmale

Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 8 MP

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB Tr

Acusense: Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Effizienz der 265-Kompressionstechnologie

Effizienz der 265-Kompressionstechnologie

Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht sowie 3 zusätzliche Beleuchtungsobjektive für einfache Installation und Überwa

3 zusätzliche Beleuchtungsobjektive für einfache Installation und Überwa

Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung Wasser- und Staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (

Wasser- und Staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	12,5 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

# Hikvision DS-2CD2H83G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30° - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiunterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	106,5°
Bildwinkel vertikal	55,7°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal, Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311322373
Serie	AcuSense

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

# Hikvision DS-2CD2H83G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
--------	-------------------------	---

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

