

# Hikvision DS-2CD2T83G2-2LI(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 246348



Netzwerk Fix Bullet Kamera, 8MP, 2,8mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, IP67, weiß

## Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 8 MP

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB True-WDR

Acusense: Schwerpunkt auf der Erkennung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning

Effiziente H.265 auf Basis von Deep Learning

Smart Hybrid Light: Kombiniert IR- und Weißlicht sowie 4 zusätzliche Beleuchtungszonen

Stärke: Robustheitsgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

-2U: Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung in Echtzeit

## Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	12 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67

# Hikvision DS-2CD2T83G2-2LI(2.8mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	108°
Bildwinkel vertikal	59°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311326162
Serie	AcuSense

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222267	Hikvision DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

## Hikvision DS-2CD2T83G2-2LI(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

