

Hikvision DS-2CD2T87G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD)

Artikelnummer: 246352



Netzwerk Panorama Bullet Kamera, 8MP, 180° Sichtfeld, ColorVu, Acusense, Mic, IR, Weißlicht, IP67, weiß

Hauptmerkmale

180°-Panoramablick	Kristallklarer Ton dank Arrayed Dual-Mic (-2U)
Rund um die Uhr farbechte Bildgebung dank ColorVu 3.0-Technologie	Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-WDR-Technologie
HikAI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung	Korrosionsbeständiges Design (NEMA 4X), höhere Zuverlässigkeit
Modi für Weißlicht, IR-Licht und Smart Hybrid Light	Staub- und wasserdicht (IP67)
Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning	Leistung und Alarmschnittstelle verfügbar
Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Einbrechern	Umweltfreundliche und manipulationssichere Verpackung

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera, Panorama Kamera
Leistungsaufnahme	24 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

Hikvision DS-2CD2T87G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,5"
Lichtempfindlichkeit	0,00005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4256x1888
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	182,6°
Bildwinkel vertikal	74,6°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	20 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311334576
Serie	ColorVu

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision DS-2CD2T87G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras
229208	Hikvision DS-2251ZJ	Deckenmontage, abgehängt, für Hikvision Bulletkamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

