Hikvision DS-2CD3387G3P-LIHSUY/SL(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 246354



Netzwerk Fix Turret Kamera, 8MP, 2,8mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, Audioalarm, IP67, weiß

Hauptmerkmale

HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung	-Y: Korrosionsbeständiges Design für höhere Zuverlässigkeit u
Rund um die Uhr farbechte Bildgebung dank Darkfighter 2.0-Technologie	Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche E
Szenenadaptives WDR	Wasser- und staubgeschützt (IP67)
Personen- und Fahrzeugerkennung auf Basis von Deep Learning	Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar
Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung	Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von
Echtzeit-Sicherheit durch integrierte Zwei-Wege-Audiofunktion	

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	17 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD3387G3P-LIHSUY/SL(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	108,8°
Bildwinkel vertikal	56,4°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311334614
Serie	AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222368	Hikvision DS-1271ZJ-140	Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD3387G3P-LIHSUY/SL(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222305	Hikvision DS-1273ZJ-140	Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes
222362	Hikvision DS-1273ZJ-140B	Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten