Hikvision DS-2CD33C7G3P-LIHSUY/SL(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 246355



Netzwerk Panorama Turret Kamera, 12MP, 180° Sichtfeld, ColorVu, AcuSense, Mic, IR, Weißlicht, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Ein Bild, das alle von der Kamera erfassten Bereiche zeigt	Eingebautes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audio-Sicher
UHD: 12 MP Ultra-High-Definition	Sicherheit in Echtzeit durch integriertes Zwei-Wege-Audio
HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung	-Y: Korrosionsgeschützte Bauweise, die im Vergleich zum Star
Farbige Bilder rund um die Uhr	Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche E
Szenenanpassung WDR	Staub- und wasserdicht (IP67)
Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen Auf der Grundlage von Deep Learning	Auf der Grundlage von Deep Learning verfügbar

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera, Panorama Kamera
Leistungsaufnahme	24 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD33C7G3P-LIHSUY/SL(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,5"
Lichtempfindlichkeit	0,00005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	5200x2320
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	182,6°
Bildwinkel vertikal	74,6°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	20 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311334615
Serie	ColorVu

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD33C7G3P-LIHSUY/SL(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222368	Hikvision DS-1271ZJ-140	Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes
222305	Hikvision DS-1273ZJ-140	Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes
222362	Hikvision DS-1273ZJ-140B	Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222449	Hikvision DS-1280ZJ-PT6	Anschlussbox, Aluminium, weiß, Wandmontage, für Hikvision Domes
240113	Hikvision DS-2200ZJ-WA-140(O-NEU)	Wandhalterung, weiß
240114	Hikvision DS-2200ZJ-WAJ-140(O-NEU)	Wandhalterung, weiß
240115	Hikvision DS-2210ZJ-WA-140(O-NEU)	Hängemontage

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten