

# Hikvision DS-2CD3T87G3P-LIHSUY/SL(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 246356



Netzwerk Fix Bullet Kamera, 8MP, 2,8mm, AcuSense, Stroboskoplicht, Infrarot, Audioalarm, IP67, weiß

## Hauptmerkmale

- Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung in Echtzeit
- Smart Hybrid Light: Kombiniert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche Beleuchtungsmodi die Uhr
- Echtzeit-Sicherheit durch integrierte Zwei-Wege-Audiofunktion
- Personen- und Fahrzeugerkennung auf Basis von Deep Learning
- Y: Korrosionsbeständiges Design, das im Vergleich zum Standard (NEMA-4X) für zusätzliche Abwehr von Angriffsversuchen sorgt
- HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung
- Szenen- und Ereignis-WDR
- Farbbildgebung
- Staub- und wasserdicht (IP67)
- Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar
- Active (NEMA-4X) für zusätzliche Abwehr von Angriffsversuchen

## Spezifikationen

| Allgemeines       |   |
|-------------------|---|
| Wischer           | Nein  |
| Audiokompression  | G.711, G.722, G.726                                 |
| Beleuchtung       | Infrarot, Weißlicht                                 |
| Farbe (Gehäuse)   | weiß  |
| Gehäuseart        | Metall  |
| Gehäusmaterial    | Metall  |
| Kameratyp         | Bulletkamera  |
| Leistungsaufnahme | 18 W  |
| Montageart        | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |

# Hikvision DS-2CD3T87G3P-LIHSUY/SL(2.8mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| ONVIF                                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet                         | IEEE 802.3at                     |
| Schutzart                                   | IP67                             |
| Stromversorgung                             | 12VDC, PoE                       |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -30°C - 60°C                     |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | 120dB                            |
| <b>Kamera</b>                               |                                  |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                               |
| Low Speed Shutter                           | Ja                               |
| Auflösungsstandard                          | 8 MP                             |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                             |
| Chipgröße                                   | 1/1,8"                           |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,0005 Lux                       |
| System                                      | True Day&Night                   |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR)      |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                                  |
| Bildauflösung max.                          | 3840x2160                        |
| <b>Funktionen</b>                           |                                  |
| Audiounterstützung                          | Ja                               |
| Bewegungsmelder                             | Ja                               |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                               |
| Interner-Speicher                           | microSD-Karte                    |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                                  |
| Alarめingänge                                | 0                                |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet                         |
| <b>Objektiv</b>                             |                                  |
| Bildwinkel horizontal                       | 108,8°                           |
| Bildwinkel vertikal                         | 56,4°                            |
| Brennweite                                  | 2,8 mm                           |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite                   |
| <b>Video</b>                                |                                  |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps                           |
| Videokompression                            | H.264, H.265                     |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                                  |
| Hersteller-Nummer                           | 311334594                        |
| Serie                                       | AcuSense                         |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                      | Produkt Beschreibung  |
|----------|---------------------------|---|
| 224428   | Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |

## Hikvision DS-2CD3T87G3P-LIHSUY/SL(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

|        |                         |   |
|--------|-------------------------|---|
| 222300 | Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras          |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

