Hikvision DS-2DF4420-DX(O-STD)(316L)(E)

Artikelnummer: 246359



Netzwerk Explosionsgeschützte Speed Dome Kamera, 4MP, 20x optischer Zoom, ATEX, NEMA 4X

Hauptmerkmale

Ex-Kennzeichnungen: ATEX: Ex II 2GD Ex db IIC T6 Gb /Ex tb IIIC T80°C Db; IECEx: Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db	20-fach optischer Zoom, Extended WDR, 3D DNR
Zertifikats-Nr.: ATEX: SEV 20 ATEX 0415 X; IECEx: IECEx NEP 20.0038X	IEC 20.0038X
4 MP 1/2,8" CMOS mit Progressive Scan	120 dB WDR, 3D DNR
Unterstützt H.265-Videokompression	Hochwertige Bildgebung mit einem leistungsstarken Sensor

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Ja
Farbe (Kuppel)	schwarz
Gehäuseart	Explosionsgeschützt
Gehäusematerial	SS316L
Kameratyp	Anti-Korrosion, Domekamera, Explosionsgeschützt
Leistungsaufnahme	7 W
Montageart	Deckenmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP68
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2DF4420-DX(O-STD)(316L)(E)

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	160 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	160 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	55°
Bildwinkel vertikal	30,6°
Brennweite	4,8 - 96 mm
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	20
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327002301

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2DF4420-DX(O-STD)(316L)(E)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten