

Hikvision DS-2DF7C425IXG2/LM-ELWY(O-STD)

Artikelnummer: 246360



Netzwerk PTZ Kamera, 4MP, 25x optischer Zoom, 5,9-147,5mm Brennweite, DarkFighter 2.0, IR, IP67

Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0 Technologie

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 150 dB AWDR Spezialmodell in großem Maßstab für den Perimeterschutz

25-facher optischer Zoom und 16-facher Digitalzoom ermöglichen Nahaufnahmen über weite Bereiche

Weitreichende Nachtsicht mit einer IR-Reichweite von bis zu 40m

Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

Integriertes Mikrofon und Lautsprecher für Zwei-Wege-Kommunikation

Spezialmodell in großem Maßstab für den Perimeterschutz

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------|---|
| Heizung | Ja |
| Wischer | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.711a, G.711u, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP67, NEMA 4X |

Hikvision DS-2DF7C425IXG2/LM-ELWY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------|
| Stromversorgung | 36VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 70°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 160 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 160 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 7 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 58,8° |
| Bildwinkel vertikal | 34,4° |
| Brennweite | 5,9 - 147,5 mm |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 25 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 327002623 |
| Serie | DeepinView |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

Hikvision DS-2DF7C425IXG2/LM-ELWY(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 243264 | Hikvision DS-1276ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Eckmontage für Hikvision Domes, Edelstahl, Anti-Korrosion, grau |
| 243265 | Hikvision DS-1673ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Masthalterung für Hikvision Domes, Edelstahl, grau |
| 243266 | Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Durchmesser 67-127mm |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

