# Hikvision DS-2DF7C442IXG1-ELWY(O-STD)

Artikelnummer: 246361




Netzwerk PTZ Kamera, 4MP, 42x optischer Zoom, 6-252mm Brennweite, DarkFighter 2.0, IR, IP67

## Hauptmerkmale

- 1/1,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Sensor
- Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP
- Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie
- Klare Bilddarstellung bei starkem Gegenlicht dank 150-dB-WDR-Technologie
- 42-facher optischer Zoom und 16-facher Digitalzoom ermöglichen Nahaufnahmen über große Bereiche hinweg
- Großflächige Nachtsicht mit einer IR-Reichweite von bis zu 400
- Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (I
- Intelligente Funktionen zur Erkennung, Erfassung, Bew
- Überwachung des Straßenverkehr zur Erkennung von Fahrzeugen
- Unterstützt Schwenk-Neige-Bereiche

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Heizung | Ja |
| Wischer | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.711a, G.711u, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP67, NEMA 4X |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hikvision DS-2DF7C442IXG1-ELWY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | 36VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 70°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0003 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 160 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 160 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 7 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 56,6° |
| Bildwinkel vertikal | 33,7° |
| Brennweite | 6 - 252 mm |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 42 |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| Hersteller-Nummer | 327002177 |
| Serie | DeepinView |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hikvision DS-2DF7C442IXG1-ELWY(O-STD)

## Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 243264 | Hikvision DS-1276ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Eckmontage für Hikvision Domes, Edelstahl, Anti-Korrosion, grau |
| 243265 | Hikvision DS-1673ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Masthalterung für Hikvision Domes, Edelstahl, grau |
| 243266 | Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Durchmesser 67-127mm |
| 242734 | Hikvision DS-4603ZJ-PAAC(O-STD) | Wandhalterung |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten