Hikvision DS-2CD23127G3P-LIS2UY/SL(180°)O-STDBLACK

Artikelnummer: 246392



Netzwerk Panorama Turret Kamera, 12MP, 180° Sichtfeld, ColorVu, AcuSense, Mic, IR, Weißlicht, IP67, schwarz

Hauptmerkmale

180°-Panoramablick	Kristallklarer Ton dank Arrayed Dual-Mic (-2U)
Rund um die Uhr farbechte Bildgebung dank ColorVu 3.0-Technologie	Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-WDR-T
HikAI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung	Korrosionsbeständiges Design (NEMA 4X), höhere Zuverlässig
Modi für Weißlicht, IR-Licht und Smart Hybrid Light	Staub- und wasserdicht (IP67)
Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning	Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar
Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen	Umweltfreundliche und manipulationssichere Verpackung

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera, Panorama Kamera
Leistungsaufnahme	24 W
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD23127G3P-LIS2UY/SL(180°)O-STDBLACK

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67, NEMA 4X
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,5"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	5200x2320
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	182,6°
Bildwinkel vertikal	74,6°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	20 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311335003
Serie	ColorVu

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222368	Hikvision DS-1271ZJ-140	Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD23127G3P-LIS2UY/SL(180°)O-STDBLACK

Fortsetzung Zubehör

222305	Hikvision DS-1273ZJ-140	Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes
222362	Hikvision DS-1273ZJ-140B	Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222449	Hikvision DS-1280ZJ-PT6	Anschlussbox, Aluminium, weiß, Wandmontage, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten