

# Hikvision DS-2CD2323G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Artikelnummer: 246394



Netzwerk Fix Turret Kamera, 2MP, 2,8mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, schwarz

## Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 2 MP

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB True-W

Acusense: Schwerpunkt auf der Erkennung von Personen und Effizienz von H.265 auf Basis von Deep Learning

Smart Hybrid Light: Kombiniert IR- und Weißlicht sowie drei zusätzliche LED-Beleuchtungsblöcke (IP67) sowie vandalismussicher (

-2U: Integriertes Array-Dual-Mikrofon für hochwertige Audioüberwachung in Echtzeit

## Spezifikationen

| Allgemeines         |   |
|---------------------|---|
| Wischer             | Nein  |
| Audiokompression    | G.711, G.722, G.726                                 |
| Beleuchtung         | Infrarot, Weißlicht                                 |
| Farbe (Gehäuse)     | schwarz   |
| Gehäuseart          | Metall  |
| Gehäusematerial     | Metall  |
| Kameratyp           | Domekamera  |
| Leistungsaufnahme   | 16 W  |
| Montageart          | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF               | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S                    |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at  |

# Hikvision DS-2CD2323G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Schutzart                                   | IP67                        |
| Stromversorgung                             | 12VDC, PoE                  |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -30°C - 60°C                |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | 120dB                       |
| <b>Kamera</b>                               |                             |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                          |
| Low Speed Shutter                           | Ja                          |
| Auflösungsstandard                          | 2 MP                        |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                        |
| Chipgröße                                   | 1/2,7"                      |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,005 Lux                   |
| System                                      | True Day&Night              |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                             |
| Bildauflösung max.                          | 1920x1080                   |
| <b>Funktionen</b>                           |                             |
| Audiounterstützung                          | Ja                          |
| Bewegungsmelder                             | Ja                          |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                          |
| Interner-Speicher                           | microSD-Karte               |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                             |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet                    |
| <b>Objektiv</b>                             |                             |
| Bildwinkel horizontal                       | 112°                        |
| Bildwinkel vertikal                         | 61°                         |
| Brennweite                                  | 2,8 mm                      |
| Objektiv-Mount                              | M12                         |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite              |
| <b>Video</b>                                |                             |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps                      |
| Videokompression                            | H.264, H.265                |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                             |
| Hersteller-Nummer                           | 311326282                   |
| Serie                                       | Acusense                    |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                        | Produkt Beschreibung                                  |
|----------|-----------------------------|---|
| 222415   | Hikvision DS-1271ZJ-130-TRL | Deckenhalterung, 150x567mm, weiß, für Hikvision Domes |
| 222287   | Hikvision DS-1273ZJ-130-TRL | Wandhalterung, Kunststoff, weiß, für Hikvision Domes  |

## Hikvision DS-2CD2323G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Fortsetzung Zubehör

|        |                              |  |
|--------|------------------------------|--|
| 222326 | Hikvision DS-1273ZJ-130B-TRL | Wandhalterung, Aluminium, weiß, 132x242,9x288.5mm, für Hikvision Domes |
| 222300 | Hikvision DS-1275ZJ-SUS      | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras    |
| 222416 | Hikvision DS-1276ZJ-SUS      | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras             |
| 222456 | Hikvision DS-1280ZJ-DM8      | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes                     |
| 222285 | Hikvision DS-1281ZJ-M        | Halterung, Decke, geneigt, weiß, für Hikvision Domes                   |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

