# Hikvision DS-2CD2323G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Artikelnummer: 246394



Netzwerk Fix Turret Kamera, 2MP, 2,8mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, schwarz

## Hauptmerkmale

- Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 2 MP
- Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB True-WI
- Acusense: Schwerpunkt auf der Erkennung von Personen und Fahrzeugen mit Deep Learning
- Effizienz H.265+ für Kompression
- Smart Hybrid Light: Kombiniert IR- und Weißlicht sowie drei zusätzliche Beleuchtungsmodi
- Wetterfest und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (I
- -2U: Integriertes Array-Dual-Mikrofon für hochwertige Audioüberwachung in Echtzeit

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 16 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hikvision DS-2CD2323G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 112° |
| Bildwinkel vertikal | 61° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv-Mount | M12 |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| Hersteller-Nummer | 311326282 |
| Serie | Acusense |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 222415 | Hikvision DS-1271ZJ-130-TRL | Deckenhalterung, 150x567mm, weiß, für Hikvision Domes |
| 222287 | Hikvision DS-1273ZJ-130-TRL | Wandhalterung, Kunststoff, weiß, für Hikvision Domes |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hikvision DS-2CD2323G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

## Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 222326 | Hikvision DS-1273ZJ-130B-TRL | Wandhalterung, Aluminium, weiß, 132x242,9x288.5mm, für Hikvision Domes |
| 222300 | Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 222456 | Hikvision DS-1280ZJ-DM8 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| 222285 | Hikvision DS-1281ZJ-M | Halterung, Decke, geneigt, weiß, für Hikvision Domes |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten