

Hikvision DS-2CD2387G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD)

Artikelnummer: 246404



Netzwerk Panorama Turret Kamera, 8MP, 180° Sichtfeld, ColorVu, AcuSense, Mic, IR, Weißlicht, IP67, weiß

Hauptmerkmale

180°-Panoramablick

Rund um die Uhr farbechte Bildgebung dank ColorVu 3.0-Technologie und Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-WDR-Technologie

HikAI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung

Korrosionsbeständiges Design (NEMA 4X), höhere Zuverlässigkeit

Modi für Weißlicht, IR-Licht und Smart Hybrid Light

Staub- und wasserdicht (IP67)

Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning und Alarmschnittstelle verfügbar

Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Einbrechern und manipulations sichere Verpackung

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-------------------|---|
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Domekamera, Panorama Kamera |
| Leistungsaufnahme | 24 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |

Hikvision DS-2CD2387G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------|
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67, NEMA 4X |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,5" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 4256x1888 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 182,6° |
| Bildwinkel vertikal | 74,6° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv-Mount | M12 |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 20 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 311334607 |
| Serie | ColorVu |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------------|--|
| 222368 | Hikvision DS-1271ZJ-140 | Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes |

Hikvision DS-2CD2387G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------|--|
| 222305 | Hikvision DS-1273ZJ-140 | Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes |
| 222362 | Hikvision DS-1273ZJ-140B | Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm |
| 222300 | Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 222449 | Hikvision DS-1280ZJ-PT6 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, Wandmontage, für Hikvision Domes |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

