

Hikvision DS-2CD2543G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 246408



Netzwerk Fix Mini Dome Kamera, 4MP, 2,8mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB True-WDR

Acusense: Schwerpunkt auf der Erkennung von Personen und Fahrzeugen

Effiziente H.265 auf Basis von H.264-Technologie

Smart Hybrid Light: Kombiniert IR- und Weißlicht sowie drei Wischer

Weißlicht-Blende und -geschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

-2U: Integriertes Array-Dual-Mikrofon für hochwertige Audioüberwachung in Echtzeit

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusschutz	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	7 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

Hikvision DS-2CD2543G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	104°
Bildwinkel vertikal	57°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311327196
Serie	Acusense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision DS-2CD2543G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222358	Hikvision DS-1271ZJ-120	Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, weiß
222278	Hikvision DS-1272ZJ-120	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222359	Hikvision DS-1272ZJ-120B	Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
224230	Hikvision DS-1280ZJ-DM46	Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm
240117	Hikvision DS-2280ZJ-WA120(O-NEU)	Junction Box Aluminum Alloy Hikvision White

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

