

Hikvision DS-2CD2583G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 246412



Netzwerk Fix Mini Dome Kamera, 8MP, 2,8mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 8 MP

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB True-W

Acusense: Schwerpunkt auf der Erkennung von Personen und Effizienz auf Basis von Deep Learning

Smart Hybrid Light: Kombiniert IR- und Weißlicht sowie drei Wasser- und Staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (

-2U: Integriertes Array-Dual-Mikrofon für hochwertige Audioüberwachung in Echtzeit

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-------------------|---|
| Vandalismusschutz | Ja |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 8 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |

Hikvision DS-2CD2583G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|----------------------------------|
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 108° |
| Bildwinkel vertikal | 59° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv-Mount | M12 |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 311327204 |
| Serie | Acusense |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

Hikvision DS-2CD2583G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|----------------------------------|---|
| 222358 | Hikvision DS-1271ZJ-120 | Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, weiß |
| 222278 | Hikvision DS-1272ZJ-120 | Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| 222359 | Hikvision DS-1272ZJ-120B | Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| 222300 | Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 224230 | Hikvision DS-1280ZJ-DM46 | Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm |
| 240117 | Hikvision DS-2280ZJ-WA120(O-NEU) | Junction Box Aluminum Alloy Hikvision White |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

