Hikvision DS-2SF7C442MXG2/LM-ELWY/26(F0)(O-STD)

Artikelnummer: 246417



Netzwerk PTZ Kamera, TandemVu, 6MP, 42x optischer Zoom, 4MP PTZ, IR, Weißlicht, Darkfighter 2.0, IP67

Hauptmerkmale

Spezielles, groß angelegtes KI-Modell für den Perimeterschutz	Sichert einen weitläufigen Bereich mit 25-fachem optischen Zo
Erfasst gleichzeitig einen großen Bereich und viele Details	Weitreichende Nachtsicht mit bis zu 60 m Hybrid-Reichweite ur
Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 6 MP für den Panorama-Kanal und 4 MP für den PTZ-Kanal	Unterstützt Deep Learning für den PTZ-Kanal
Rund um die Uhr farbechte Bildgebung und hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank Darkfighter-Technologie	Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismusgeschützt
Neigung des Bullet-Kanals von 12° bis 24° einstellbar	Intelligente Schwenk-Neige-Korrektur

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera, Panorama Kamera
Leistungsaufnahme	90 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt Type 4

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2SF7C442MXG2/LM-ELWY/26(F0)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67, NEMA 4X
Stromversorgung	36VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 70°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB, WDR 150dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8", 1/2,5"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3680x1656
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	160 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	240 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	7
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	190°
Bildwinkel vertikal	80°
Brennweite	6 - 252 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	42
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327002660
Serie	TandemVu

Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2SF7C442MXG2/LM-ELWY/26(F0)(O-STD)

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2SF7C442MXG2/LM-ELWY/26(F0)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

243264	Hikvision DS-1276ZJ-P-Y(O-STD)	Halterung, Eckmontage für Hikvision Domes, Edelstahl, Anti-Korrosion, grau
222435	Hikvision DS-1673ZJ-P	Masthalterung, Stahl, 67-127mm, für Hikvision DS-1661ZJ-P, DS-1663ZJ-P
243266	Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD)	Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Durchmesser 67-127mm

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten