Hikvision DS-3E1726HP-SI-24P2X(O-STD)

Artikelnummer: 246419



Ethernet Switch, Smart Managed, 24x Gigabit PoE RJ45, 10x 10 Gigabit SFP Ports, 370W PoE Budget

Hauptmerkmale

- 24 × Gigabit-PoE-Anschlüsse, 2 × 10G-Glasfaseranschlüsse
- Gesamt-PoE-Leistungsbudget 370 W
- Unterstützt Energiesparmodus mit vom Benutzer konfigurierbarer Priorität
- Unterstützt den IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)-Standard, der Übertragungsstrom
- Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN-Tagging
- Unterstützt STP/RSTP/ERPS-Loop-Verhinderung mit Storm Co
- Unterstützt Kabelerkennung zur Fehlerlokalisierung
- Unterstützt SNMP, QoS, DHCP-Snooping und ARP-Anti-Spoof
- Standard, der Zeitpunkt der Datenaktivität Strom spart

Spezifikationen

Allgemeines	
Lüfter	Ja
Management	Ja
Rackeinbau	Ja
Anzahl PoE Ports	24
Bauart	Desktop
Gerätetyp	Layer2 Switch
Leistungsaufnahme	400 W
Montageart	19" Rackeinbau, Desktop, Wandmontage
PoE Budget (gesamt)	370 W
Power over Ethernet	HiPoE
Stromversorgung	100-240VAC

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-3E1726HP-SI-24P2X(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 85°C
Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Aktiv
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Ports	2x 10GBit/s SFP+
Netzwerk	
VLAN	Ja
Netzwerkprotokolle	QoS, RSTP, SMTP
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	301803863

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten