Hikvision iDS-2CD71166G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 246429



Netzwerk Varifokal Dome Kamera, 16MP, DeepinView, Darkfighter, IR, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

- Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 16 MP
- Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie
- Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-WDR-Technologie
- Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz
- 5 Streams für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
- Wasser- und staubgeschützt (IP67), vandalismussicher (IK10)
- Integrierter 2-Wege-Audio-Lautsprecher für Echtzeit-Audio
- Integrierter G-Sensor zur Erkennung von Erschütterungen
- Integrierte Strommessfunktion für statistische Stromverbrauchsstatis

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	16,7 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision iDS-2CD71166G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67, NEMA 4X
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	16 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4608x3456
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311334216
Serie	DeepinView

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222432	Hikvision DS-1227ZJ-DM32	Gehäuse, Deckeneinbau, Aluminium, weiß, 225x98mm, für Hikvision Domes

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision iDS-2CD71166G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222316	Hikvision DS-1271ZJ-140-DM45	Deckenhalterung, Aluminium, 140x182x120mm, für Hikvision Domes
222364	Hikvision DS-1281ZJ-DM23	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras
240113	Hikvision DS-2200ZJ-WA-140(O-NEU)	Wandhalterung, weiß
240114	Hikvision DS-2200ZJ-WAJ-140(O-NEU)	Wandhalterung, weiß
240115	Hikvision DS-2210ZJ-WA-140(O-NEU)	Hängemontage
238832	Hikvision DS-2280ZJ-WA140(O-NEU)	Anschlussdose, weiß

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten