Hikvision iDS-2CD7A166G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 246430



Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 16MP, DeepinView, Darkfighter, IR, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

- Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 16 MP
- Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie
- Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-WDR-Technologie
- Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz
- 5 Streams für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
- Wasser- und staubgeschützt (IP67), vandalismussicher (IK10)
- Integrierter 2-Wege-Audio-Lautsprecher für Echtzeit-Audio
- Integrierter G-Sensor zur Erkennung von Erschütterungen
- Intelligente Steuerung für optimale Stromverbrauchsstatis

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	24,4 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision iDS-2CD7A166G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67, NEMA 4X
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	16 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4608x3456
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	101,2°
Bildwinkel vertikal	72,6°
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311334368
Serie	DeepinView

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision iDS-2CD7A166G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
228989	Hikvision DS-1275ZJ-Y	Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten