Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(2.8-12)(OSTD)BLACK

Artikelnummer: 246431



Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 4MP, DeepinView, Darkfighter, IR, IP67, IK10, schwarz

Hauptmerkmale

- Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung
- Hohe Bildrate, bis zu 2 MP bei 120 fps und 4 MP bei 60 fps
- Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen durch Darkfighter 2.0 Technologie
- Ein klares Bild bei Regen oder Schnee
- Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 150 dB AWDR-Technologie
- Integrierter G-Sensor zur Vibrationserkennung
- Effiziente H.265+ Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz
- Eingebaute historische Leistungsstatistik
- 5 Streams um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen
- Kennzeichenerkennung und Erkennung der Fahrzeugzuordnung
- Wasser- und staubdicht (IP67), vandalismussicher (IK10) und korrosionsbeständig (NEMA 4X, optional)

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	22,5 W

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(2.8-12)(OSTD)BLACK

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67, NEMA 4X
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	106°
Bildwinkel vertikal	55,4°
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311335385
Serie	DeepinView

Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(2.8-12)(OSTD)BLACK

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(2.8-12)(OSTD)BLACK

Fortsetzung Zubehör

224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten