eneo IND-42M2808M0B

Artikelnummer: 246625
EAN: 4260229841846



Mini Netzwerk Dome Kamera Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, AI 2,8-8mm, IR, 12VDC, PoE, IP67, IK10

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor,2 MP/60fps	Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M
AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung	Mehrsprachige Menüführung (OSD)
WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung	Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,8-8mm	Unterstützt Audio und externen Alarm Ein- und Ausgang
Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming	NDAA-Konformität
Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)	IR-LED Beleuchtung, IP67 und Vandalismus geschützt IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	115x91,6mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 20m
ESC	1/5 ~ 1/20.000sec.
Gewicht	0,56 kg
SDK/API	Auf Anfrage
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo IND-42M2808M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	RAL9003,weitere Farben auf Anfrage
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	6,2 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +60°C,@ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS, SC235HAI, SSC30KQ
Chipgröße	1/2,9"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Dome
Manueller elektrischer Shutter (MES)	1-5 ~ 1-20.000sec.
Signal-/Rauschabstand	41 dB
Tag-/Nachtmodus	Automatisch,Tag,Nacht,Bild,zeitgesteuert
Weißabgleich	Automatisch,manuell
Lichtempfindlichkeit	Color 0,0034lux bei F1.6(AGC ON)
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (63px/m)	13,9 - 38,7m
Erkennen (125px/m)	5,5 - 18,7m
Identifizieren (250px/m)	2,7 - 8,6m
Wahrnehmen (25px/m)	37,3 - 96,9m
Funktionen	

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo IND-42M2808M0B

Analysefunktionen	Durchgangszählung (CC), Eindringen (Intrusion), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Region Betreten, Region Verlassen, Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo IND-42M2808M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Drehbereich	350 °
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Alarm Ausgang,Cloud Upload
Audio	2 Wege Audio
Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, MS Internet Explorer 10/11, Safari
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, spanisch, türkisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zone	Bereiche-EIN/AUS schaltbar
Vertikaler Neigebereich	0~ +80°
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Hinweise	
Bemerkung	Gesichts- und Kennzeichenerkennung erfordern eine SD-Karte oder einen eneo IN Rekorder. Nutzen Sie nur eneo-Komponenten für optimale Ergebnisse. Für Markenmischung bieten wir gegen Gebühr eine Kompatibilitätsprüfung an (Info: Artikel #229235 bei VIDEOR).
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Externe Anschlüsse	RJ-45,Alarm-Ein/Ausgang,Audio Ein/Ausgang,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.45cm,Micro SD Karten Slot 512 GB
Ethernet Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Kurzanleitung zur Installation,Bohrschablone,4x Dübel mit Schrauben,1x Torxschlüssel,wasserdichte Abdeckung für RJ45 Anschluss
Netzwerk	
Sicherheit	IEEE 802.1X-Authentifizierung (ab Firmware-Version 8.2.4.1), IP-Adressfilterung, Komplexes Passwort, Passwortschutz
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	100° - 44°
Bildwinkel vertikal	56° - 25°

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo IND-42M2808M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	2,8 - 8 mm
Blendenbereich (F)	F1,8
MOD (Minimum Object Distance)	0,8 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	3
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Auflösung (erweitert)	1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3)
Bildformat	16:9, 4:3
Datenstromarten	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841846
Hersteller-Nummer	246625
Serie	eneo IN-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234753	eneo AK-22	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Mini Dome IND-42M2808M0A
234754	eneo AK-23	Kamera Anschlussbox für Deckenabhängung, IND-42M2808M0A, für Halter Dome-WB6/Dome-CH6
234757	eneo DOME-WB7	Wandhalter für Mini Dome IND-42M2808M0A
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo IND-42M2808M0B

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten