# AXIS P1485-LE KIT LICENSE PLATE VERIFIER 28 MM

Artikelnummer: 246628
EAN: 7331021096769

Kennzeichenerkennungskit, Bullet, für frei fließenden Verkehr, IP66/67, IK10, PoE

## Hauptmerkmale

- Bullet-Kamera-Kit mit Kennzeichenerkennung
- Für den frei fließenden Verkehr
- AXIS License Plate Verifier vorinstalliert
- Speziell für die Kennzeichenerkennung konzipiert
- Erkennt Fahrzeugtyp, -farbe, -marke und -modell
- Robustes Design gegen raue Witterung
- Einfache Integration mit VMS von Axis und Drittanbietern

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß NCS S 1002-B |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Polycarbonat |
| Kameratyp | Bulletkamera, Kennzeichenerkennung |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS P1485-LE KIT LICENSE PLATE VERIFIER 28 MM

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C bis 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | IK10 |
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0.06 lux at 50 IRE F1.7 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Videoausgänge | - |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 29,4° - 11° |
| Bildwinkel vertikal | 16,5° - 6,3° |
| Brennweite | 10,8 - 28,2 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| **Video** | |
| Videokompression | AV1, H.264, H.265, M-JPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 7331021096769 |
| Hersteller-Nummer | 03619-001 |
| Serie | Axis P14 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS P1485-LE KIT LICENSE PLATE VERIFIER 28 MM

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| 98446 | AXIS LENS CLOTH 10PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück |
| 98447 | AXIS LENS CLOTH 50PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| 205706 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| 205707 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| 203847 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| 210628 | AXIS POWER SUPPLY DIN CP-D 12/2.1 25W | Netzteil, 12VDC, 2,1A, 25W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie |
| 217689 | AXIS POWER SUPPLY DIN CP-D 24/4.2 100W | Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie |
| 226632 | AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 205037 | AXIS T8006 PS12 | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS P1485-LE KIT LICENSE PLATE VERIFIER 28 MM

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 200518 | AXIS T8007 PS24 | Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A |
| 205569 | AXIS T8008 PS12 | Netzteil, für AXIS Q60-C und AXIS Q60-S, primär 90-264VAC, sekundär 12,5VDC, -40 ~+75°C |
| 217127 | AXIS T8008 PS24 | Netzteil, für AXIS Q6055-C, primär 90-264VAC, sekundär 24VDC, 10,4A, -40 ~+85°C |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| 204716 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS P1485-LE KIT LICENSE PLATE VERIFIER 28 MM

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 202554 | AXIS T91A04 CAMERA HOLDER 3/4" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 3/4" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| 202555 | AXIS T91A05 CAMERA HOLDER 1.5" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| 221074 | AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT 4P | Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück |
| 219761 | AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 219762 | AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 206953 | AXIS T94F01D PENDANT KIT | Hängemontageset, für Montage an 1,5" NPS Gewinden |
| 206954 | AXIS T94F01M J-BOX/GANG BOX PLATE | Montageplatte für Verteiler und Anschlusskästen, für AXIS M30 und AXIS P14 Serie |
| 208966 | AXIS T94F01S MOUNT BRACKET | Standard Halterung, für AXIS M3006-V, M3007-P/-PV, M3024-LVE, 3025-VE, 3026-VE |
| 229090 | AXIS TP1601 ADAPTER PLATE | Adapterplatte, zur Montage von Axis P14-/M42-Kameras auf AXIS TP3606/T94S01P Anschlussbox |
| 246468 | AXIS TP1806-E FRONT WINDOW KIT | Ersatz-Frontglas, für AXIS P1485-LE, Ersatzteil |
| 245573 | AXIS TP1807-E WEATHERSHIELD | Sonnenschutzdach, für ausgewählte AXIS P14 Kameras, Ersatzteil |
| 244023 | AXIS TQ1503-E DUAL CAMERA MOUN | Rücken-an-Rücken-Halterung, für Axis Dome- und Bullet-Kameras |
| 232731 | AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX | Wandanschlussbox, Außen, zur externen Kabeleinführung, für Axis Bullet Kameras (Auswahl) |
| 243135 | AXIS TQ1603-E CONDUIT BACK BOX | Anschlusskasten, für Kameras der AXIS P14- und Q19-Serien |
| 232730 | AXIS TQ3901 GASKET M20 CABLE | Kabel Dichtung, für AXIS Q3819-PVE, AXIS Q195x-E, 10 Stück, Ersatzteil |
| 230017 | AXIS TU1001-V MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10 |
| 230016 | AXIS TU1001-VE MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Außenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10, IP66 |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS P1485-LE KIT LICENSE PLATE VERIFIER 28 MM

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| 245751 | AXIS TU8006 60 W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240VAC, IEEE802.3bt Type 3 Class 6 |
| 246209 | AXIS TU8007-R 90 W IND. MIDSPAN | PoE Extender, 1 Port, 90 Watt, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC, DIN-Rail oder Wandmontage |
| 245997 | AXIS TU8008 MEDIA CONVERTER | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100/1000Mbps RJ45, 2x SFP 100/1G/2.5GBASE-X |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| 213309 | AXIS WEATHERSHIELD K | Wetterschutz Kit , für AXIS P14 Serie, lange Ausführung, Zubehörteil |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten