



eneo IND-58F0002MTPB

Artikelnummer: 246665
EAN: 4260229841884



Netzwerk Dome Kamera Fix, Turret, Panorama 180°,
2x 5120x1440, Tag/Nacht, DWDR, AI, 2,8mm, IR,
Weißlicht, 12VDC, PoE, IP67

Hauptmerkmale

Multisensor 2x 1/2,7" CMOS-Sensor, Panorama	Smart Codec H.265/H.264, Dual-Streaming
Maximale Auflösung jeweils 5120x1440 Pixel, 15fps	Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Panorama Ultra Weitwinkelkamera 180° HFoV, 32:9	Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M und Audio
AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung	Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
D-WDR, BLC, HLC und 3D-DNR Rauschunterdrückung	NDAA-Konformität
Objektive mit 2,8mm feste Brennweite	Integrierte IR- und Weißlicht LED Beleuchtung, IP67

Spezifikationen

Allgemeines	
Audiokompression	G.711a, G.711u
Beleuchtung	Infrarot, Warmlicht
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	112,4x135 mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m Infrarot ca. 15m Warmes Licht
ESC	1/5 ~ 1/20.000sec.
Gewicht	0,765 kg
SDK	Auf Anfrage
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Farbe (Gehäuse)	RAL9003,weitere Farben auf Anfrage

eneo IND-58F0002MTPB

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Panorama Kamera
Leistungsaufnahme	13,5 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67, NEMA 4X
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	Chipset NT98529, CMOS, SC533HAI
Chipgröße	1/2,7"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Dome
Manueller elektrischer Shutter (MES)	1-5 ~ 1-20.000sec.
Signal-/Rauschabstand	49 dB
Tag-/Nachtmodus	Tag,Nacht,automatisch,zeitgesteuert
Weißabgleich	Automatisch,manuell
Lichtempfindlichkeit	0.001 Lux bei (F1.6,AGC ON)
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	5120x1440
DORI	
Beobachten (62px/m)	23,8m
Erkennen (125px/m)	11,7m
Identifizieren (250px/m)	5,5m
Wahrnehmen (25px/m)	60,1m
Funktionen	
Analysefunktionen	Eindringen (Intrusion), Gesichtserkennung, Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Objektklassifizierung, Personenzählung, Region Betreten, Region Verlassen, Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD)

eneo IND-58F0002MTPB

Fortsetzung Spezifikationen

Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, Rote und Blaue-Blinklichter, Cloud Upload
Audio	2 Wege Audio, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, MS Internet Explorer 10/11, Safari
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, spanisch, türkisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zone	Bereiche-EIN/AUS schaltbar
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Hinweise	
Bemerkung	Gesichts- und Kennzeichenerkennung erfordern eine SD-Karte oder einen eneo IN Rekorder. Nutzen Sie nur eneo-Komponenten für optimale Ergebnisse. Für Markenmischung bieten wir gegen Gebühr eine Kompatibilitätsprüfung an (Info: Artikel #229235 bei VIDEOR).
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Externe Anschlüsse	RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca. 30cm, Micro SD Karten Slot 256 GB
Ethernet Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Kurzanleitung zur Installation, Bohrschablone, 3x Dübel mit Schrauben, 1x Innensechskantschlüssel, 1x wasserdichte Abdeckung für RJ45 Anschluss
Netzwerk	
Sicherheit	HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Komplexes Passwort, Passwortschutz
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP, UTP
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	180°
Bildwinkel vertikal	60°
Brennweite	2,8 mm
Blendenbereich (F)	F1,2
MOD (Minimum Object Distance)	2 m

eneo IND-58F0002MTPB

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	15 fps
Auflösung (erweitert)	5120x1440,4608x1296,4096x1152,3840x1080,3072x864,1536x432,1024x288
Datenstromarten	Dual Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841884
Hersteller-Nummer	246665
Serie	eneo IN-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
233754	eneo AK-20	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
233775	eneo AK-21	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet und Dome Kameras der IN-Serie
235339	eneo AK-24	Kamera Anschlussbox Dual, für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie
236663	eneo DOME-WB8	Wandhalter für PTZ Dome INP-54M2812M0A und IND-5 Turret Dome Serie
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

eneo IND-58F0002MTPB

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

