# AXIS P3947-R RJ45 2.8 MM 10P

Artikelnummer: 246840
EAN: 7331021093102



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 5MP, 2,8mm, RJ45, mit Audio für Züge, PoE, 10er-Pack

## Hauptmerkmale

- Entspricht den gesetzlichen Vorgaben für das Verkehrswesen
- Zertifiziert für den Einsatz in Zügen und Straßenbahnen
- Unterstützung für Mikrofone und Audioeingänge
- Szenenprofile zur Optimierung der Bildeinstellungen
- Lightfinder 2.0 und Forensic WDR
- Integrierte Cybersicherheitsfunktionen mit Axis Edge Vault
- Erhältlich im 10er-Pack

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Kameratyp | Transportation |
| Montageart | Deckenmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66/67 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS P3947-R RJ45 2.8 MM 10P

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C bis 55 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | UNECE R10 UNECE R118 IEC 60721-3-5 Klasse 5M3 IK10 |
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,16 Lux bei 50 IRE F2.0 |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Nein |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 99° |
| Bildwinkel vertikal | 74° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 7331021093102 |
| Hersteller-Nummer | 03378-021 |
| Serie | Axis P39 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS P3947-R RJ45 2.8 MM 10P

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| 247088 | AXIS LENS M12 2.4 MM F2.1 IR 10 PCS | Objektiv, M12, 2,4 mm, F2.1, IR-korrigiert, 10er-Pack |
| 247093 | AXIS LENS M12 2.8 MM F2.0 IR 10 PCS | Objektiv, M12, 2,8 mm, F2.0, IR-korrigiert, 10er-Pack |
| 247094 | AXIS LENS M12 3.6 MM F2.0 IR 10 PCS | Objektiv, M12, 3,6 mm, F2.0, IR-korrigiert, 10er-Pack |
| 247089 | AXIS LENS M12 6 MM F2.0 IR 10 PCS | Objektiv, M12, 6 mm, F2.0, IR-korrigiert, 10er-Pack |
| 247090 | AXIS LENS M12 8 MM F1.6 IR 10 PCS | Objektiv, M12, 8 mm, F1.6, IR-korrigiert, 10er-Pack |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| 204716 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 210629 | AXIS T94D01S MT BRACKET FL WT 10PCS | Adapterplatte zur Montage auf flachem Untergrund, für AXIS P3904-R, AXIS P3905-R, 10 Stck |
| 210630 | AXIS T94D02S MT BRACKET CU WT 10PCS | Adapterplatte zur Montage auf gekümmten Untergrund, für AXIS P39 Serie, 10 Stück |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS P3947-R RJ45 2.8 MM 10P

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 224183 | AXIS TM3101 PENDANT WALL MNT BLACK | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, schwarz |
| 222231 | AXIS TM3101 WALL MOUNT WHITE | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, weiß |
| 236834 | AXIS TP3826-E OUTDOOR HOUSING | Gehäuse für den Außenbereich für ausgewählte Onboard-Kameras der Serien M39 und P39, IP6K9K |
| 247091 | AXIS TP3843 DOME COVER CLEAR 10PCS | Dome Kuppel, klar, für ausgewählte AXIS P39 Kameras, 10er Pack, Ersatzteil, weiß |
| 247092 | AXIS TP3844 DOME COVER BLACK 10 PCS | Dome Kuppel, klar, für ausgewählte AXIS P39 Kameras, 10er Pack, Ersatzteil, schwarz |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| 245751 | AXIS TU8006 60 W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240VAC, IEEE802.3bt Type 3 Class 6 |
| 246209 | AXIS TU8007-R 90 W IND. MIDSPAN | PoE Extender, 1 Port, 90 Watt, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC, DIN-Rail oder Wandmontage |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten