AXIS P3947-R M12 2.8 MM

Artikelnummer: 246841
EAN: 7331021093133



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 5MP, 2,8mm, M12, mit Audio für Züge, PoE

Hauptmerkmale

Entspricht den gesetzlichen Vorgaben für das Verkehrswesen	Szenenprofile zur Optimierung der Bildeinstellungen
Zertifiziert für den Einsatz in Zügen und Straßenbahnen	Lightfinder 2.0 und Forensic WDR
Unterstützung für Mikrofone und Audioeingänge	Integrierte Cybersicherheitsfunktionen mit Axis Edge Vault

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Kameratyp	Transportation
Montageart	Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis 55 °C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS P3947-R M12 2.8 MM

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	UNECE R10 UNECE R118 IEC 60721-3-5 Klasse 5M3 IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,16 Lux bei 50 IRE F2.0
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Nein
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	99°
Bildwinkel vertikal	74°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021093133
Hersteller-Nummer	03380-001
Serie	Axis P39

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230246	AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC
229178	AXIS 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC
233951	AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC	PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC
236730	AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH	PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS P3947-R M12 2.8 MM

Fortsetzung Zubehör

242391	AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC	48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W
247088	AXIS LENS M12 2.4 MM F2.1 IR 10 PCS	Objektiv, M12, 2,4 mm, F2.1, IR-korrigiert, 10er-Pack
247093	AXIS LENS M12 2.8 MM F2.0 IR 10 PCS	Objektiv, M12, 2,8 mm, F2.0, IR-korrigiert, 10er-Pack
247094	AXIS LENS M12 3.6 MM F2.0 IR 10 PCS	Objektiv, M12, 3,6 mm, F2.0, IR-korrigiert, 10er-Pack
247089	AXIS LENS M12 6 MM F2.0 IR 10 PCS	Objektiv, M12, 6 mm, F2.0, IR-korrigiert, 10er-Pack
247090	AXIS LENS M12 8 MM F1.6 IR 10 PCS	Objektiv, M12, 8 mm, F1.6, IR-korrigiert, 10er-Pack
219743	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert
233955	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233956	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
233953	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233954	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
204715	AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps
204716	AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück
238445	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
218606	AXIS T90D25 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09
218605	AXIS T90D25 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9
218610	AXIS T90D35 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09
218609	AXIS T90D35 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9
210629	AXIS T94D01S MT BRACKET FL WT 10PCS	Adapterplatte zur Montage auf flachem Untergrund, für AXIS P3904-R, AXIS P3905-R, 10 Stck
210630	AXIS T94D02S MT BRACKET CU WT 10PCS	Adapterplatte zur Montage auf gekümmten Untergrund, für AXIS P39 Serie, 10 Stück
224183	AXIS TM3101 PENDANT WALL MNT BLACK	Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, schwarz

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS P3947-R M12 2.8 MM

Fortsetzung Zubehör

222231	AXIS TM3101 WALL MOUNT WHITE	Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, weiß
236834	AXIS TP3826-E OUTDOOR HOUSING	Gehäuse für den Außenbereich für ausgewählte Onboard-Kameras der Serien M39 und P39, IP6K9K
247091	AXIS TP3843 DOME COVER CLEAR 10PCS	Dome Kuppel, klar, für ausgewählte AXIS P39 Kameras, 10er Pack, Ersatzteil, weiß
247092	AXIS TP3844 DOME COVER BLACK 10 PCS	Dome Kuppel, klar, für ausgewählte AXIS P39 Kameras, 10er Pack, Ersatzteil, schwarz
239860	AXIS TU8004 90 W Midspan	IEEE 802.3bt und AXIS High PoE
245751	AXIS TU8006 60 W MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240VAC, IEEE802.3bt Type 3 Class 6
246209	AXIS TU8007-R 90 W IND. MIDSPAN	PoE Extender, 1 Port, 90 Watt, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC, DIN-Rail oder Wandmontage
240885	AXIS TU8010 2-port PoE Extender	2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W
240886	AXIS TU8011 4-port PoE Extender	4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten