



SAMCON ExCam IPP1488 T08-VA2.2.K4.BOR3-L.H-000.X-X

Artikelnummer: 246858



Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX) und IECEx, 8MP, 2,35x optischer Zoom, IP68, inkl. Montagezubehör zum Anschluss des flipCon

Hauptmerkmale

Breite Zertifizierungslandschaft für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX, IECEx & more)	WDR Technologie
Ein-Kabel-Lösung (PoE / 24VDC)	KI-gestützte Analysen der nächsten Generation (ARTPEC-9 Core)
Schutzart IP66/68 (IEC 60529)	Objektanalyse dank Deep Learning Processing Unit (DLPU)
Hohe Auflösung: 3840x2160 (8 MP bei 25/30 fps)	H.264, H.265 und AV1 - Codec (Videoqualität)
Leistungsstarkes Remote-Vario-Fokus-Objektiv	Made in Germany

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Wischer	Nein
Beleuchtung	Nein
Gehäuseart	Explosionssgeschützt
Gehäusematerial	Edelstahl
Kameratyp	Bulletkamera, Edelstahlgehäuse
Leistungsaufnahme	12,9 W
Montageart	Deckeneinbau, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP68

SAMCON ExCam IPP1488 T08-VA2.2.K4.BOR3-L.H-000.X-X

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	ATEX,IECEX,INMETRO,EAC-Ex,MAX,UKEX
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,2"
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulation (TD), Objektklassifizierung
Interner-Speicher	microSD-Karte
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	114°
Bildwinkel vertikal	62°
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	5,9 - 13,8 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (optisch)	2.35
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	AV1, H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	22070650
Serie	ExCam IPP1488

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
240932	SAMCON Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x	Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03
240912	SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14
240913	SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m	30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14

SAMCON ExCam IPP1488 T08-VA2.2.K4.BOR3-L.H-000.X-X

Fortsetzung Zubehör

240915	SAMCON Wandausleger WMB-VA2.0 / VA2.1 / VA 2.2 Edelstahl	Kompatibel mit den Gehäusegrößen VA2.0 / VA2.1 / VA2.2
240924	SAMCON Wetterschutzdach WPR-VA2.2 (Edelstahl)	Edelstahl

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

