AMG Systems AMG350-4GAT-1G-2S-P120

Artikelnummer: 246871



Industrieller 7 Port Unmanaged Switch, 4 x 10/100/1000TX RJ45 (4x 30W PoE), 1 x 10/100/1000TX RJ45, 2 x 1000FX SFP, 120W PoE Budget, 48-56 VDC

Hauptmerkmale

Kompakte Bauweise – ideal für beengte Platzverhältnisse, einschließlich Kameramasten und Straßenverteilerkästen	Zwei redundante Stromanschlüsse mit Fehlerkästen
Das innovative, thermisch effiziente Gehäuse gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit des Geräts unter Volllast	Unterstützt 15 W und 30 W PoE
Der Temperaturbereich von -40 °C bis +75 °C gewährleistet eine kontinuierliche Leistung unter extremen Bedingungen	Auto-Negotiation (802.3u) – erkennt automatisch die optimale
Plug & Play – keine Konfiguration durch den Benutzer erforderlich	Entwickelt in den USA und Großbritannien. Hergestellt im Vere
Montage auf DIN-Schiene – schnelle Installation und Demontage für Wartungsarbeiten	AMG-Garantie mit lebenslangem Support
Alle SFP-Ports sind ausschließlich Gigabit-fähig – unterstützen Single- und Multimode- sowie Single- oder Dual-Fiber-Optio	

Spezifikationen

Allgemeines	
Lüfter	Nein
Management	Nein
Rackeinbau	Nein
Anzahl PoE Ports	4
Bauart	DIN Rail Modul
Gerätetyp	Switch, Unmanaged
Montageart	DIN Rail
PoE Budget (gesamt)	120 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AMG Systems AMG350-4GAT-1G-2S-P120

Fortsetzung Spezifikationen

Reichweite	120 km
Schutzart	IP40
Stromversorgung	48-56VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 75°C
Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Single- / Multi Mode
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
PoE-Standard	PoE+ (IEEE802.3at)
Ports	1x 10/100/1000Base-TX, 2x 1GBit SFP, 4x 10/100/1000Base-T (PoE)
Netzwerk	
VLAN	Nein
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	AMG350-4GAT-1G-2S-P120
Serie	AMG350

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236202	AMG Systems AMG2034	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19" Schrankeinbau
236217	AMG Systems AMG2034-12-RP-AA	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC
236204	AMG Systems AMG2034-12-RP-AD	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC
236219	AMG Systems AMG2034-12-RP-DD	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 2 x 12VDC
236221	AMG Systems AMG2034-1256-DD	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC
236206	AMG Systems AMG2034-1256-RP-AD	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC
243620	AMG Systems AMG2034-56-RP-AA	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, doppel redundante 56VDC 1000W Netzteile integriert, 10 x 56VDC Anschlüsse
236205	AMG Systems AMG2034-56-RP-AD	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 10 x 56VDC
236220	AMG Systems AMG2034-56-RP-DD	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 10 x 56VDC
239402	AMG Systems AMG2035	90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte
242979	AMG Systems AMGMNT-MAG-04	Magnetischer Montagesatz für AMG Geräte enthält 4x Magnete, 4x M2,5 x 12 CSK Torx & 4x M3 x 8 CSK Pozi Montageschrauben & 1x T8 Torx

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AMG Systems AMG350-4GAT-1G-2S-P120

Fortsetzung Zubehör

242352	AMG Systems AMGPSU-I48-P120A	52VDC, 120W (2,3 A), industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C, (Einstellbar 48-55 VDC)
242596	AMG Systems AMGPSU-I48-P145	48VDC, 145W (3A) industrielles Hutschienennetzte, -25°C to +70°C, (Einstellbar 41-55 VDC), NDAA & TAA konform
242353	AMG Systems AMGPSU-I48-P240A	52VDC, 240W (4,6 A), industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C, (Einstellbar 48-55 VDC)
242598	AMG Systems AMGPSU-I48-P290	48VDC, 290W (6A) industrielles Hutschienennetzte, -25°C to +70°C, (Einstellbar 41-55 VDC), NDAA & TAA konform
242354	AMG Systems AMGPSU-I48-P480A	52VDC, 480W (9,2 A), industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C, (Einstellbar 48-55 VDC)
242599	AMG Systems AMGPSU-I48-P530	48VDC, 530W (11A) industrielles Hutschienennetzte, -25°C to +70°C, (Einstellbar 41-55 VDC), NDAA & TAA konform
232827	AMG Systems SFP-CU-1G	Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 40°C bis +85°C Betriebstemperatur
232802	AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232801	AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232799	AMG Systems SFP-MM-1G-SX05-85	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR
232800	AMG Systems SFP-MM-1G-SX2-31	SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)
232817	AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-49	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1550nm), LC
232816	AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC
232810	AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232811	AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232812	AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232813	AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232814	AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 80km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232815	AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232808	AMG Systems SFP-SM-1G-EX40-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR, LC

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AMG Systems AMG350-4GAT-1G-2S-P120

Fortsetzung Zubehör

232807	AMG Systems SFP-SM-1G-LX20-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC
232809	AMG Systems SFP-SM-1G-ZX80-55	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 80km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten