

Hikvision DS-7608NXI-K2/8P(E)(STD)

Artikelnummer: 246904



Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, AcuSense, AcuSearch, 2x SATA, 8x RJ45, H.265+

Hauptmerkmale

Nutzen Sie die Acusense-Technologie von Hikvision, um den Bereich der Kameraeinstellungen zu optimieren und die Genauigkeit der Erkennung zu erhöhen.	Bis zu 8 IP-Kanäle und Eingangsbandbreite bis zu 80 Mbit/s
Effiziente Wiedergabe mit der AcuSearch-Technologie	Videoformate H.265+/H.265/H.264+/H.264
Präziser Perimeterschutz reduziert Fehlalarme effektiv	Dekodierungskapazität von bis zu 3 Kanälen mit 12 MP oder 5 Kanälen mit 5 MP
Automatische Verbindung und Konfiguration der Kameras	Eingangsbandbreite von bis zu 80 Mbit/s

Spezifikationen

Allgemeines	
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.711a, G.711u, G.722, G.726
HDD Slots Anzahl	2
Leistungsaufnahme	15 W
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
RAID-Level	nein
Stromversorgung	48VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C - 55°C
Aufzeichnung	
Auflösung Aufzeichnung (max)	3840x2160
Festplattenkapazität max	32 TB
Festplattenkapazität verbaut	0 TB
Funktionen	

Hikvision DS-7608NXI-K2/8P(E)(STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Gesichtserkennung
Audiounterstützung	Ja
HDD Hotswap	Nein
Remote-Zugriff	Browser
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingang	Nein
Alarmausgang	Nein
Anzahl IP-Kanäle	8
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Ports	1x 10/100/1000Base-TX, 8x 10/100Base-TX
Speicherschnittstelle (extern)	USB
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Videoausgänge	HDMI, VGA
Videoeingänge (Anzahl)	8
Netzwerk	
Datendurchsatz (ausgehend)	80 Mbps
Datendurchsatz (maximal)	80 Mbps
Video	
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	303623287
Serie	AcuSense

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

