

Hikvision DS-2CD2146G3-IPTRZS2UY(2.8/4mm)/eF/O-STD

Artikelnummer: 246927



Netzwerk Mini PTRZ Dome Kamera, 4MP, 2,8/4mm, AcuSense 3.0, DarkFighter, Infrarot, Mic, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

Motorisierte Schwenk-, Neige-, Dreh- und Zoomfunktionen für Effiziente H.265 H.265 Kompressionsstechnologie	
2,8/4 mm in einem Objektiv, varifokales Objektiv	Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank AcuSense 3.0, DarkFighter, Infrarot	Korrosionsbeständige Design (NEMA 4X), höhere Zuverlässigkeit
Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning	Leistung und Alarmschnittstelle verfügbar (nur -S)
Kristallklarer Ton mit Arrayed Dual-Mic (nur -2U)	Umweltfreundliche und manipulationssichere Verpackung
Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 130 dB True-WDR-Technologie	

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	16 W

Hikvision DS-2CD2146G3-IPTRZS2UY(2.8/4mm)/eF/O-STD

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Ports	1x 10/100Base-TX
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	99,1°
Bildwinkel vertikal	58,6°
Brennweite	2,8 / 4 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311334683

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision DS-2CD2146G3-IPTRZS2UY(2.8/4mm)/eF/O-STD

Fortsetzung Zubehör

246293	Hikvision DS-1271ZJ-120-Y(O-STD)	Deckenhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, weiß
246300	Hikvision DS-1272ZJ-120-Y(Black)(O-STD)	Wandhalterung, für HIK Dome Kameras, Aluminiumlegierung, schwarz
246302	Hikvision DS-1272ZJ-120B-Y(O-STD)	Wandhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, weiß
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
246311	Hikvision DS-1280ZJ-DM46-Y(O-STD)	Anschlussdose, Aluminiumlegierung, weiß
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
245523	Hikvision DS-220AZJ-130-WA(O-STD)	Wandhalterung
245525	Hikvision DS-220AZJ-145-WA(O-STD)	Wandhalterung

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

