

Hikvision DS-2CD2746G3-IPTRZS2UY/SL(2.8-12mm)O-STD

Artikelnummer: 246936



Netzwerk PTRZ Dome Kamera, 4MP, 2,8-12mm, AcuSense 3.0, DarkFighter, Infrarot, Mic, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

Motorisierte Schwenk-, Neige-, Dreh- und Zoomfunktionen für einfache Installation und flexible Ausrichtung	Perfekte Luftreinigungsbefähigung auf Basis von Deep-Learning
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank AcuSense 3.0, DarkFighter und Digital Noise Reduction (NEMA 4X), höhere Zuverlässigkeit	Klassifizierung von Objekten (Personen, Fahrzeuge, Tiere, etc.)
HikAI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung	Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)
Kristallklarer Ton dank integriertem Dual-Mikrofon-Array (-20dB) und intelligenter Audioverarbeitung	Klare Bilder auch bei starker Gegenlicht dank 130-dB-True-WDR
Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm (/SL: weißes Licht, /SR: Rotlicht)	Manipulationssicheres Licht, umweltfreundliche Verpackung

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

Hikvision DS-2CD2746G3-IPTRZS2UY/SL(2.8-12mm)O-STD

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Ports	10x 10/100Base-TX
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	114,6°
Bildwinkel vertikal	59,3°
Blendensteuerung	Fixed
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311334507
Serie	AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision DS-2CD2746G3-IPTRZS2UY/SL(2.8-12mm)O-STD

Fortsetzung Zubehör

222288	Hikvision DS-1250ZJ	Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes, weiß
224452	Hikvision DS-1473ZJ-155-Y	Wandhalterung, hängend, Aluminium, 155x83,5x240mm, weiß, für Hikvision Domes
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

