

Hikvision DS-2CD2786G3-IPTRZS2UY/SL(2812)OSTDBLACK

Artikelnummer: 246942



Netzwerk PTRZ Dome Kamera, 8MP, 2,8-12mm, AcuSense 3.0, DarkFighter, Infrarot, Strobolicht, Mic, IP67, IK10, schwarz

Hauptmerkmale

Motorisierte Schwenk-, Neige-, Dreh- und Zoomfunktionen für einfache Installation und flexible Ausrichtung	Periphere Infrarot-Beleuchtung auf Basis von Deep-Learning für bessere Nachtsicht
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank AcuSense 3.0, DarkFighter und Digital Shield	Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen (NEMA 4X), höhere Zuverlässigkeit
HikAI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung	Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)
Kristallklarer Ton dank integriertem Dual-Mikrofon-Array (-20dB) und intelligenter Audioverarbeitung	Klare Bilder dank 130-dB-True-WDR (Weißabgleich) und 3-Frame-Integration
Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm (/SL: weißes Licht, /SR: Rotationsalarm)	Umweltfreundliche Verpackung

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Strobe Light
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	12,5 W
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

Hikvision DS-2CD2786G3-IPTRZS2UY/SL(2812)OSTDBLACK

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Ports	1x 10/100Base-TX
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	112,3°
Bildwinkel vertikal	58,1°
Blendensteuerung	Fixed
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311334531
Serie	AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222288	Hikvision DS-1250ZJ	Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes, weiß

Hikvision DS-2CD2786G3-IPTRZS2UY/SL(2812)OSTDBLACK

Fortsetzung Zubehör

224452	Hikvision DS-1473ZJ-155-Y	Wandhalterung, hängend, Aluminium, 155x83,5x240mm, weiß, für Hikvision Domes
224453	Hikvision DS-1475ZJ-SUS(BLACK)	Mastmontage Adapter, Edelstahl, schwarz, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

