Hikvision DS-2CD2T126G3-4I2UY(2.8mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 246951

Netzwerk Fix Bullet Kamera, 12MP, 2,8mm, AcuSense 3.0, DarkFighter, Mic, IR, IP67, weiß

Hauptmerkmale

- UHD: Ultra High Definition sorgt für ein lebensechtes Erlebnis
- Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-Tr
- Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank „Sehen und Verstehen“ by DarkFighter
- Wasserdicht und staubgeschützt (IP67)
- Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning
- Korrosionsbeständiges Design, das im Vergleich zum Standard
- Kristallklarer Ton dank integriertem Dual-Mikrofon-Array (Modelle mit 2MP)
- Kleinere und umweltfreundliche Verpackung

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	12,5 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD2T126G3-4I2UY(2.8mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4608x2592
Funktionen	
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	100Base-TX
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	94,2°
Bildwinkel vertikal	51,1°
Blendensteuerung	Fixed
Brennweite	2,8 mm
Objektiv-Mount	M16
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311332976
Serie	Pro Series Cameras

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD2T126G3-4I2UY(2.8mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

246291	Hikvision DS-1260ZJ-Y(O-STD)	Anschlussdose, Aluminiumlegierung, weiß
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten