Hikvision DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD)

Artikelnummer: 246955

Netzwerk Panorama Bullet Kamera, 16MP, 180° Sichtfeld, ColorVu 3.0, AcuSense 3.0, Mic, IR, Weißlicht, IP67, weiß

Hauptmerkmale

180°-Panoramablick	Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von
UHD: Ultra High Definition sorgt für ein lebensechtes Erlebnis	Kristallklarer Ton dank Arrayed Dual-Mic (-2U)
Farbenfrohe Bildgebung rund um die Uhr dank ColorVu 3.0-Technologie	Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-WDR-T
HikAI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung	Korrosionsbeständiges Design (NEMA 4X), höhere Zuverlässig
Modi „Weißlicht“, „IR-Licht“ und „Smart Hybrid Light“	Staub- und wasserdicht (IP67)
Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning	Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar

Spezifikationen

Allgemeines	
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera, Panorama Kamera
Leistungsaufnahme	24 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	16 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	5968x2688
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Ports	1x 10/100Base-TX
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	182,2°
Bildwinkel vertikal	71,2°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	15 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311334582
Serie	ColorVu

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras
229208	Hikvision DS-2251ZJ	Deckenmontage, abgehängt, für Hikvision Bulletkamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten