

i-PRO WV-X45701-F1LMV

Artikelnummer: 247164
EAN: 4570162075414



Netzwerk Fisheye Kamera X-Serie, 12,5MP@30fps,
1,7mm AI, M12, IK11, IP66/IP67, IR, Weißlicht, out

Hauptmerkmale

12,5MP	FIPS 140-3 Level 3, CC EAL6+ (NXP® EdgeLock® SE052F)
KI-gestützte Freitexterkennung	NDA-konform
KI-gestützte Rauschunterdrückung	Herkunftsland Japan

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera, Fisheye Kamera
Leistungsaufnahme	20 W
Beleuchtungsreichweite	21 m
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP66, IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VDC, PoE, PoE+

i-PRO WV-X45701-F1LMV

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	FIPS 140-3 level3
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	13 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,6"
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3520x3520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	3
Ports	1x 10/100Base-TX
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	181°
Bildwinkel vertikal	181°
Brennweite	1,7 m
Objektiv Typ	Fisheye
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4570162075414
Hersteller-Nummer	WV-X45701-F1LMV
Serie	i-PRO X-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238247	i-PRO WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45
238248	i-PRO WJ-PU201F/G	PoE Injector SFP
238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	i-PRO WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel

i-PRO WV-X45701-F1LMV

Fortsetzung Zubehör

238265	i-PRO WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238272	i-PRO WV-QCL501-W	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238273	i-PRO WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
244942	i-PRO WV-QDC510C	Dome Abdeckung für WV-U2xx50-F3L clear
238410	i-PRO WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238285	i-PRO WV-QJB501-W	Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238240	i-PRO WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238241	i-PRO WV-QSR501-W	Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß
238294	i-PRO WV-QSR501F-W	Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß
238293	i-PRO WV-QSR501F1-W	Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß
238296	i-PRO WV-QSR501M-W	Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß
238295	i-PRO WV-QSR501M1-W	Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß
238312	i-PRO WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß
238242	i-PRO WV-QWL501-W	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
245352	i-PRO WV-QWL506-W	Wandhalterung Befestigung mit 4 Schrauben i-PRO weiß
245350	i-PRO WV-QWL506M1-W	Wandhalterung ANSI male Anschluss 1,5NPT i-PRO weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	in RAL Farbton
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	in RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

i-PRO WV-X45701-F1LMV

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

